

NVI Bastuskorsten



M SKORSTENS
SYSTEM

BASTUSKORSTEN NVI



Komplett skorstenspaket i rostfritt för bastukaminer och eldstäder.
Innerrör av 1 mm rostfritt, syrafast stål.
Ø125 mm. Längd 3,0 meter.


Taklutning	Artikelnr.
0-15°	12 40 01
16-30°	12 40 02
31-45°	12 40 03

FÖRLÄNGNINGSPLÅT MOT NOCK

Förlängning mellan taktätning och nock.
Mått: 486x1250 mm.

Längd	Artikelnr.
1250	12 45 55

FÖRLÄNGNINGSDDEL - OISOLERAD



Oisolerade moduler tillverkade i rostfritt stål. Godstjocklek 1 mm.
Ø125 mm. Minsta avstånd till brännbart material 500 mm.

Längd	Artikelnr.
250	12 01 12
550	12 01 11
1150	12 01 10

FÖRLÄNGNINGSDDEL - HELISOLERAD



Rostfritt innerrör med 60 mm rörskaals-isolering. Varmförzinkad, pulverlackerad yttermantel. Ø125 mm.
Minsta avstånd till brännbart material 50 mm.

Längd	Artikelnr.
250	12 01 03
550	12 01 02
1150	12 01 01

GOLVPLÅT - BASTU



Förstärkt golvplåt för användning tillsammans med bastuaggregat. Golvplåten består av två delar. Den ena är 500x500 mm, har en isolering i botten samt fyra justerbara fötter. Den andra är ett gnistskydd som placeras framför eldstaden. Mått 500x380 mm.
Färg: svart.

Mått	Artikelnr.
500 x 880	44 15 00

VATTENTANK



I rostfritt stål med tappkran. Monteras på rökröret. 25 liter. Tanken är helsvetsad vilket gör att den kan eldas "torr".
HxBxD mm - 320x250x422
Anslutningsrör Ø125 mm.

Art	Artikelnr.
Vattentank	12 40 10

Bastuskorsten NVI



Komplett skorstenspaket i rostfritt för bastukaminer och eldstäder. Konstruktionen garanterar ett tryggt bastubad samt en mycket lång livslängd. Innerröret är av 1 mm rostfritt, syrafast stål. Skorstenen är CE-märkt och uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Paketet är godkänt för rökgastemperaturer upp till 600° (T600). Längd 3 meter - förlängningsdelar finns som tillbehör. Modul Ø125 mm. Paketet finns i tre olika utföranden för följande taklutningar; 0-15°, 16-30° samt 31-45°.

PAKETET INNEHÅLLER:

- Adapter för anslutning mot bastukamin
- Oisolerad modul 1150 mm
- Övergång - oisolerad till helisolerad
- Innertaksplåt + gradmall
- Helisolerad modul 1150 mm
- Helisolerad modul 550 mm
- Stagplåt
- Regnkrage
- Toppskydd
- Regnskydd Bastu
- Taktätning Bastu





Återförsäljare

NVI SKORSTENS
SYSTEM

Näldens Värmeindustri AB | www.nvi.se