

PrestandadeklARATION enligt förordning (EU) 305/2011

Nr: BKH 5.0 Panorama 45-45-45-45 green ST HK050

- 1 Unik identifieringskod för produkttypen *BKH 5.0 Panorama 45-45-45-45 green ST HK050, rumsuppvärmning i byggnader med möjlig uppvärmning av tappvarmvatten.*
- 2 Avsedd användning Rumsuppvärmning i byggnader med möjlig uppvärmning av tappvarmvatten (tidseldad öppen spis).
- 3 Namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och kontaktadress till tillverkaren Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden
Tel.:08721/771-0
Fax: 08721/771-100
Mail: info@brunner.de
- 4 Auktoriserad representant
- 5 System för bedömning och kontroll av beständigheten i produktens prestanda i enlighet System 3
- 6 Det anmälda provningslaboratoriet har utfört den inledande verifieringen enligt system 3. Anmält organ TÜV Industrie Süd
Avdelningen för eldnings- och värmeteknik
Ridlerstr. 65
D80339 München
Anmält organ 0036

har utfört den inledande provningen enligt system 3 och dokumenterat den i provningsrapporten:

dokumenterad.
- 7 Harmoniserad teknisk specifikation EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

8	Väsentliga egenskaper	Prestanda		
	Brandsäkerhet	uppfyllt		
	Brandegenskaper:	A1 enligt EN 13501-1		
	Avstånd till brännbara material	Säkerhetsavstånd (D) och minsta värmeisolering (I) till intilliggande brännbara material:	Baksida (D+I)	50 mm + 180 mm
			Sida (D+I)	50 mm + 180 mm
			Tak (D+I)	50 mm + 220 mm
Golv (D+I)			30 mm + 0 mm	
Framsida (D)			800 / 1200 mm	
Brandrisk på grund av utfallande av brinnande bränsle:	uppfyllt			
Rengörbarhet	uppfyllt			

Huvudsakliga egenskaper	Prestanda
Utsläpp av förbränningsprodukter	uppfyllt
Utsläpp av CO	< 0,10 % / < 1,25 g/m ³
Avgastemperatur vid nominell värmeeffekt	210 °C
Yttemperatur	uppfyllt
Elsäkerhet	uppfyllt
Utsläpp av farliga ämnen	NPD
Maximalt vattentryck	bar
Mekanisk hållfasthet (för att bära en skorsten)	NPD
Värmeeffekt / energieffektivitet	uppfyllt
Nominell värmeeffekt	7,0 kW
Nominell rumsvärmeeffekt	7,0 kW
Nominell vattenvärmeeffekt	- kW
Verkningsgrad	$\eta = 85,0 \%$

- 9 Produktens prestanda enligt punkterna 1 och 2 motsvarar den deklarerade prestandan enligt punkt 7. Tillverkaren enligt punkt 3 är ensam ansvarig för upprättandet av denna prestandadeklARATION.

Undertecknat på uppdrag av tillverkaren och tillverkarens namn:

Hubertus Brunner, verkställande direktör

Eggenfelden, Tyskland 14.02.2023



H. Brunner

EG-försäkran om överensstämmelse

Vi intygar härmed att eldstaden (lokalvärmaren) för fast bränsle:

BKH 5.0 Panorama 45-45-45-45
green

som denna deklaration hänvisar till, överensstämmer med följande standarder:

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

i enlighet med bestämmelserna i följande direktiv/förordningar:

2009/125/EG und (EU) 2015/1185

Tillverkare:

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden Tyksland

Verantwoordelijk voor de technische documentatie is:

Dr.-Ing. Jürgen Vorwerk
Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden Tyksland

Eggenfelden, 14.02.2023



H. Brunner, verkställande direktör